

Aluminium-Sprossenleitern

Vierkantsprossen 28 x 28 mm, trittsicher gerieft
 unlösbare Poeschco-Bördelung
 Sprossenabstand 280 mm
 korrosionsbeständige Beschlagteile
 rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße



Nr. 115 Plakatleiter, 2-teilig

Leiterbreite ca. 435/360 mm, Aufsteckhaken mit Abhebesicherung,
 oberes Leiterteil mit Wandabstützung
 und integrierter Ablageplatte ca. 300 x 200 mm

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge ca. m		Gewicht ca. kg
	min.	max.	
115- 5	1,83	2,67	8,3
115- 6	2,11	3,23	9,4
115- 7	2,39	3,79	10,4
115- 8	2,67	4,35	12,2
115-10	3,23	5,47	14,5

Nr. 116 Plakatleiter, 3-teilig

Leiterbreite ca. 510/435/360 mm,
 sonstige Ausführung wie Nr. 115

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge ca. m		Gewicht ca. kg
	min.	max.	
116- 5	1,86	3,54	13,2
116- 6	2,14	4,38	15,0
116- 7	2,42	5,22	16,7
116- 8	2,70	6,06	18,5
116-10	3,26	7,18	24,6

Nr. 117 Steckleiter, mehrteilig

5-sprossige Steckleiterteile, untereinander austauschbar,
 mit Abhebesicherung Nr. 2418 ausgerüstet,
 je 2 Steckkästen an Kopf und Fuß,
 Leiterbreite max. ca. 470 mm, am Fuß ca. 450 mm

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg
117- 5 (1 Teil)	1,67	4,9
117-10 (2 Teile)	3,07	9,8
117-15 (3 Teile)	4,47	14,7
117-20 (4 Teile)	5,87	19,6
117-25 (5 Teile)	7,27	24,5

Max. 5 Teile aufsteckbar!

Nr. 118 Steckleiter, mehrteilig (ohne Abb.)

4-sprossige Steckleiterteile, untereinander austauschbar,
 mit Abhebesicherung Nr. 2418 ausgerüstet,
 je 2 Steckkästen an Kopf und Fuß,
 Leiterbreite max. ca. 440 mm

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg
118- 4 (1 Teil)	1,39	3,8
118- 8 (2 Teile)	2,51	7,6
118-12 (3 Teile)	3,63	11,4
118-16 (4 Teile)	4,75	15,2

Max. 4 Teile aufsteckbar!

115-7



116-6



117-15



Steckleitern in
 Sonderaus-
 führungen und
 -abmessungen
 auf Anfrage,
 z.B. als Tank-
 oder Schacht-
 einstiegleitern