

## Aluminium-Seilzugleiter

2-teilig; automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil, Beschläge mit Gleitführungen, Oberleiter mit Wandlaufrollen, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Sprossenabstand: 280 mm.



Abb. Best.-Nr. 21214

<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>8,30</b>	<b>9,40</b>	<b>10,30</b>	<b>11,40</b>	<b>13,00</b>
Leiterlänge ausgefahren m	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite mm	420	420	420	420	450
Holmhöhe mm	73	85	98	98	98
Sprossenanzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca. kg	22,4	23,6	29,1	31,5	46,0
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>21214</b>	<b>21216</b>	<b>21218</b>	<b>21220</b>	<b>21224</b>
<b>Preis ohne MwSt. Euro</b>	<b>487,00</b>	<b>595,00</b>	<b>698,00</b>	<b>809,00</b>	<b>1.023,00</b>

## Aluminium-Seilzugleiter mit nivello®-Traverse

Wie auf Seite 14, jedoch zusätzlich mit 1,10 m breiter **nivello®-Traverse**, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Best.-Nr. 21314

Arbeitshöhe bis ca. m	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren m	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite mm	420	420	420	420	450
Holmhöhe mm	73	85	98	98	98
Sprossenanzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca. kg	23,7	24,9	30,4	32,8	47,3
Bestell-Nr.	21314	21316	21318	21320	21324
Preis ohne MwSt. Euro	570,00	678,00	781,00	892,00	1.106,00

## Aluminium-Seilzugleiter mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Wie auf Seite 14 und 15, jedoch zusätzlich mit 1,10 m breiter **'roll-bar'-Traverse**, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und Rücken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die **'roll-bar'-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Best.-Nr. 21414

### GRIPS-TIPP: ROLLEN STATT SCHLEPPEN!

Um die abgebildete Leiter zu bewegen, müssen Sie ein Gewicht von ca. 24,4 kg tragen. Mit der 'roll-bar'-Traverse rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,12 kN auf. Rücken schonend, Kraft sparend, schneller und leichter arbeiten!

**Wussten Sie auch?** Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) rät, dass schwere oder sperrige Leitern aus ergonomischen Gründen u.a. mit Transportrollen benutzt werden sollen.

Arbeitshöhe bis ca. m	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren m	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite mm	420	420	420	420	420
Holmhöhe mm	73	85	98	98	98
Sprossenanzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca. kg	24,4	25,6	31,1	33,5	48,0
Bestell-Nr.	21414	21416	21418	21420	21424
Preis ohne MwSt. Euro	611,00	719,00	822,00	933,00	1.147,00

## Aluminium-Seilzugleiter

3-teilig; automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung durch 2 Seilzüge, dadurch können Mittel- und Oberleiter jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellbar werden; Oberleiter mit Wandlaufrollen; rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.



Abb. Best.-Nr. 22316



<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>10,80</b>	<b>11,90</b>	<b>13,60</b>
Leiterlänge ausgefahren m	9,70	10,80	12,50
Leiterlänge eingefahren m	4,10	4,90	5,30
Holmhöhe mm	98	98	98
Sprossenanzahl	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Gewicht ca. kg	45,0	51,0	56,6
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>22314</b>	<b>22316</b>	<b>22318</b>
<b>Preis ohne MwSt. Euro</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.366,00</b>

## Aluminium-Seilzugleiter mit nivello®-Traverse

Wie auf Seite 17, jedoch zusätzlich mit 1,10 m breiter **nivello®-Traverse**, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh  
für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Best.-Nr. 22416

Arbeitshöhe bis ca. m	10,80	11,90	13,60
Leiterlänge ausgefahren m	9,70	10,80	12,50
Leiterlänge eingefahren m	4,10	4,90	5,30
Holmhöhe mm	98	98	98
Sprossenanzahl	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Gewicht ca. kg	51,4	56,2	57,3
Bestell-Nr.	22414	22416	22418
Preis ohne MwSt. Euro	1.299,00	1.393,00	1.449,00

## Aluminium-Seilzugleiter mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Wie auf Seite 17 und 18, jedoch zusätzlich mit 1,10 m breiter **'roll-bar'-Traverse**, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und Rücken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die **'roll-bar'-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Best.-Nr. 22516

### GRIPS-TIPP: ROLLEN STATT SCHLEPPEN!

Um die abgebildete Leiter zu bewegen, müssen Sie ein Gewicht von ca. 57 kg tragen. Mit der 'roll-bar'-Traverse rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,28 kN auf. Rücken schonend, Kraft sparend, schneller und leichter arbeiten!

**Wussten Sie auch?** Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) rät, dass schwere oder sperrige Leitern aus ergonomischen Gründen u.a. mit Transportrollen benutzt werden sollen.

Arbeitshöhe bis ca. m	10,80	11,90	13,60
Leiterlänge ausgefahren m	9,70	10,80	12,50
Leiterlänge eingefahren m	4,10	4,90	5,30
Holmhöhe mm	98	98	98
Sprossenanzahl	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Gewicht ca. kg	52,1	56,9	58,0
Bestell-Nr.	22514	22516	22518
Preis ohne MwSt. Euro	1.340,00	1.434,00	1.490,00

## Sprossen Schiebeleiter, 2-teilig, ohne Seilzug 6800


- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Ab Größe 2 x 12 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Automatische Abhebesicherung am Schiebeteil
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Beide Leiterteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm

**ZubehöÙ** Stahlspitzen, Werkzeugablage, Traverse, Wandabstandshalter

Sprossen:	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20
Länge (m):	1,65-2,40	1,95-3,00	2,55-4,15	3,10-5,25	3,65-6,10	4,15-7,25	4,70-8,30	5,30-9,50	5,80-10,30
Gewicht(kg):	7,5	8,5	10,7	13,0	15,5	20,5	23,0	28,5	33,0
HolmgröÙe:	60			70			75	90	90
Bestell-Nr.:	6805	6806	6808	6810	6812	6814	6816	6818	6820

Art.-Nr. 6808

**ZubehöÙ: Werkzeugablage**  
siehe Seite 18



## Sprossen Schiebeleiter, 2-teilig, mit Seilzug 6700

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse mit Seil ausziehbar
- SerienmäÙig mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Selbsttätig einrastende Arretierung beim Ausziehen der Leiter
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm

**ZubehöÙ** Stahlspitzen, Traverse, Stützen zur Mittelunterstützung und Aufstellhilfe

Sprossen:	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24
Länge (m):	4,25-7,20	4,70-8,30	5,20-9,45	5,75-10,30	6,30-11,70	6,90-12,60
Gewicht(kg):	24,5	27,0	30,0	34,5	42,5	45,5
HolmgröÙe:	75		90		100	
Bestell-Nr.:	6714	6716	6718	6720	6722	6724

**ZubehöÙ: Stützen für Schiebeleitern**

- Dienen zur zusätzlichen Mittelunterstützung bei schweren Arbeiten
- Erleichtern das Aufstellen großer Schiebeleitern
- 50 mm Rohrdurchmesser mit Stahlspitzen für sicheren Stand
- Ohne Werkzeug durch die Sprossenöffnung zu befestigen
- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsbeschlag
- Sicherheitshinweis: Die Leiter darf mit diesen Stützen nicht frei stehend verwendet werden

	2-teilig				3-teilig			
Verwendung für:	6716	6718	6720 6722	6724	67314	67316	67318	67320
Bestell-Nr.:	67415	67417	67421	67425	67513	67515	67517	67521

Art.-Nr. 6714

## Sprossen Schiebeleiter, 3-teilig, ohne Seilzug 68300

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Ab Größe 3 x 10 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Automatische Abhebesicherung an beiden Schiebeteilen
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Alle drei Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm / 51 cm

**Zubehör** Stahlspitzen, Traverse, Wandabstandshalter

Sprossen:	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Länge (m):	1,95-4,15	2,55-5,80	3,10-7,50	3,65-8,65	4,25-9,75
Gewicht(kg):	13,0	16,8	24,5	28,5	34,0
Holmgröße:	60		75		
Bestell-Nr.:	68306	68308	68310	68312	68314



Art.-Nr. 68308

## Sprossen Schiebeleiter, 3-teilig, mit Seilzug 67300

- Parallel, Mittelteil von Sprosse zu Sprosse mit Seil ausziehbar
- Serienmäßig mit großen Gummi Wandlaufrollen an Mittel- und Oberleiter
- Selbsttätig einrastende Arretierung beim Ausziehen der Leiter
- Oberteil der Leiter aushängbar und Leiter dann problemlos als zweiteilige Seilzugleiter und eine Anlegeleiter verwendbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm / 51 cm

**Zubehör** Stahlspitzen, Traverse  
Stützen zur Mittelunterstützung und Aufstellhilfe\*  
(bei Größe 18 u. 20 serienmäßig)

Sprossen:	3x14	3x16	3x18	3x20
Länge (m):	4,20-10,00	4,80-11,70	5,35-13,10	5,95-14,75
Gewicht(kg):	44,0	48,0	60,0	65,0
Holmgröße:	100			
Bestell-Nr.:	67314	67316	67318*	67320*



Art.-Nr. 67314