

Aluminium-Stehleiter, treppengängig, mit 4 nach unten auschiebbaren Holmverlängerungen

Kräftige Rechteckrohr-Holme, geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, konische Holmführung für sicheren Stand; untere Holmenden und Holmverlängerungen mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, obere Holmenden mit Endkappen. Hochfeste Spanngurte als Spreizsicherung, Transportsicherungsglaschen.

Massive, verschraubte Stahl-Scharniere (Stahl verzinkt).

Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, stufenlos ausziehbar. Die Holmverlängerungen lassen sich mit Sterngriffen mit griffsympathischer und rutschfester Softline-Ummantelung sicher und ergonomisch arretieren.

Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm. Verstellbereich am Stützteil max. 1000 mm.



Abb. Best.-Nr. 33516



Griffsympathische und ergonomische Softline-Sterngriffe für eine sichere Arretierung der Holmverlängerung.



Solide und sichere Schiebeführung der Holmverlängerung.

Arbeitshöhe (Stützteil max. ausgef.) bis ca. m	3,60	3,90	4,20	4,50
Leiterlänge ca. m	1,50	1,80	2,10	2,40
Untere äußere Breite, Leiter eingefahren m	0,60	0,63	0,66	0,66
Aufstiegsteil 400 mm ausgefahren, untere äußere Breite m	0,64	0,67	0,70	0,73
Stützteil 1000 mm ausgefahren, untere äußere Breite m	0,70	0,73	0,76	0,79
Holmhöhe mm	58	58	58	58
Ausladung eingefahren ca. m	1,08	1,26	1,43	1,60
Ausladung max. ausgefahren (0,4/1,0 m) m	1,56	1,72	1,90	2,06
Sprossenanzahl	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Gewicht ca. kg	13,4	14,3	15,0	17,4
Bestell-Nr.	33510	33512	33514	33516
Preis ohne MwSt. Euro	414,00	443,00	473,00	499,00

Aluminium-Stehleiter

Kräftige Rechteckrohr-Holme, geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, dauerhaft mit Holmen verbördelt, konische Holmführung für sicheren Stand; untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, obere Holmenden mit Endkappen.

Hochfeste Spanngurte als Spreizsicherung, Transportsicherungsflaschen.

Massive, verzinkte Stahl-Scharniere mit Verschraubung (siehe Detailfoto).



Abb. Best.-Nr. 33012



Arbeitshöhe bis ca. m	3,10	3,70	4,20	4,80	5,30	5,90
Leiterlänge m	1,83	2,40	2,95	3,51	4,07	4,63
Untere äußere Breite m	0,53	0,59	0,65	0,70	0,76	0,82
Holmhöhe mm	58	58	58	58	73	73
Schrittlänge m	1,07	1,36	1,65	1,94	2,23	3,01
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16
Gewicht ca. kg	8,0	11,1	13,3	15,7	19,7	22,5
Bestell-Nr.	33012	33016	33020	33024	33028	33029
Preis ohne MwSt. Euro	196,00	253,00	320,00	376,00	445,00	535,00

Aluminium-Stehleiter mit nivello®-Traverse

4-teilig; treppengängig, höhenverstellbar von Hand von Sprosse zu Sprosse, Spannverbindungen für hohe Stand-sicherheit.

Jetzt standardmäßig: mit 2 Stück 0,85 m bzw. 1,10 m breiten **nivello®-Traversen**, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeits-sicherheit.

Die **nivello®-Traversen** liegen lose bei und werden je zwei-fach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Best.-Nr. 33040

Arbeitshöhe bis ca. m	5,10	6,00	7,00
Leiterlänge ausgefahren m	4,00	4,80	5,85
Leiterlänge eingefahren m	2,50	3,06	3,62
Traversenbreite m	0,85	1,10	1,10
Holmhöhe mm	73	73	73
Schrittlänge m	2,23	2,69	3,33
Sprossenanzahl	4 x 8	4 x 10	4 x 12
Gewicht ca. kg	29,0	33,5	39,4
Bestell-Nr.	33032	33040	33048
Preis ohne MwSt. Euro	789,00	951,00	1.162,00

Aluminium-Stehleiter mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Wie auf Seite 32, jedoch auf einer Seite mit 0,85 m bzw. 1,10 m breiter **'roll-bar'-Traverse**, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und Rücken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die **'roll-bar'-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Best.-Nr. 33540

GRIPS-TIPP: ROLLEN STATT SCHLEPPEN!

Um die abgebildete Leiter zu bewegen, müssen Sie ein Gewicht von ca. 34,2 kg tragen. Mit der 'roll-bar'-Traverse rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,16 kN auf. Rücken schonend, Kraft sparend, schneller und leichter arbeiten!

Wussten Sie auch? Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) rät, dass schwere oder sperrige Leitern aus ergonomischen Gründen u.a. mit Transportrollen benutzt werden sollen.

Arbeitshöhe bis ca. m	5,10	6,00	7,00
Leiterlänge ausgefahren m	4,00	4,80	5,85
Leiterlänge eingefahren m	2,50	3,06	3,62
Traversenbreite m	0,85	1,10	1,10
Holmhöhe mm	73	73	73
Schrittlänge m	2,23	2,69	3,33
Sprossenanzahl	4 x 8	4 x 10	4 x 12
Gewicht ca. kg	29,7	34,2	40,1
Bestell-Nr.	33532	33540	33548
Preis ohne MwSt. Euro	830,00	992,00	1.203,00



Sprossen Stehleiter

6100

- Aluminium Gussgelenke
- Werkzeugablage
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Eckaussteifungen unter der untersten Sprosse
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 3 cm / Sprosse

Sprossen:	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Länge(m):	1,27	1,55	1,83	2,11	2,39	2,67	2,95	3,51	4,07	4,63	5,19	5,75
Gewicht(kg):	5,5	6,5	7,5	8,5	10,0	11,5	13,0	16,0	18,0	21,5	27,0	31,5
HolmgröÙe:											60	75
Bestell-Nr.:	6104	6105	6106	6107	6108	6109	6110	6112	6114	6116	6118	6120

Zubehör Verlängerungsschenkel, Arbeitsplattform, EX – LeiternfüÙe



Verschraubtes Aluminium-Gussgelenk

Art.-Nr. 6106

Arbeitsplattform



- Stabile Aluminiumkonstruktion mit rutschfester Oberflächenstruktur (Warzenblech)
- Einhängebügel aus verzinktem Stahl
- Für jede Sprossenleiter mit 28 cm Sprossenabstand geeignet

Abmessung (cm):	27x23
Bestell-Nr.:	6582

Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig

6200

- Einsetzbar als:
 - Stehleiter
 - Zweiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Zwei unlösliche Spanngurte dienen gleichzeitig als Ausschubbegrenzung
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kräftige Sicherheitsscharniere mit automatischer Bolzenverriegelung
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 44 cm / 51 cm

Sprossen:	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge(m):	2,55-4,15	3,10-5,25	3,65-6,10	4,20-7,25
Traversenbreite(m):	0,91	1,15	1,33	1,51
Gewicht(kg):	12,0	14,6	17,0	22,8
HolmgröÙe:		60		75
Bestell-Nr.:	6208	6210	6212	6214



Art.-Nr. 6208

Sprossen Mehrzweckleiter, 3-teilig

6300

- Einsetzbar als:
 - Stehleiter
 - Dreiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Große Wandlaufrollen ab Größe 10
- Selbstständig einrastende Aussteifungsstreben verleihen unvergleichbare Standsicherheit
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 37 cm / 44 cm / 51 cm

Sprossen:	3x8	3x10	3x12	3x14
Länge (m)	2,55-4,15-5,80	3,10-5,25-7,50	3,65-6,10-8,60	4,20-6,95-9,75
Traversenbreite(m):	0,91	1,15	1,33	1,51
Gewicht(kg):	19,0	27,3	31,5	36,3
HolmgröÙe:	60		75	
Bestell-Nr.:	6308	6310	6312	6314

Zubehör Niveaueingleich, Arbeitsplattform

Zubehör: Niveaueingleich

- Zur Höhenverstellung von allen ILLER-LEITER 3-teiligen Mehrzweckleitern
- Dadurch sicherer Einsatz auf Treppen gewährleistet

Best.-Nr.: 63050



Art.-Nr. 6308



Art.-Nr. 61406

Treppenhausleiter „Multilift“

61400

- Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund
- Einstellung
 - Sekundenschnelle stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel
 - Innen angebrachte Feststellräder
 - Bombensichere Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
- Kräftige Aluminium Gussgelenke
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Werkzeugablage
- Rutschfeste GummifüÙe
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte

ZubehöÙr Arbeitsplattform

Sprossen:	2x5	2x6	2x7	2x8
Länge Transportmaß(m):	1,55	1,83	2,11	2,39
Zus. Verstellbereich Steigseite (m):	0,40	0,40	0,40	0,40
Stützseite (m):	1,00	1,29	1,57	1,85
Gewicht(kg):	11,5	12,5	14,5	15,5
HolmgröÙe:	60			
Bestell-Nr.:	61405	61406	61407	61408

Sprossen Stehleiter, höhenverstellbar

61200

- Ideal für frei stehende Arbeiten in großer Höhe
- Kleines Transportmaß bei großer Arbeitshöhe
- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Durch unterschiedlich lang ausgeschobene Seiten auch auf Treppen einsetzbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Auswechselbare LeiternfüÙe
- Spreizsicherung durch nachhängbare Sicherheitskette
- Leiter an den Scharnieren teilbar und als zwei Schiebeleitern einsetzbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 37 cm / 44 cm

ZubehöÙr Arbeitsplattform

Sprossen:	2x10	2x12	2x14
Länge (m):	3,20 – 5,25	3,75 – 6,35	4,30 – 7,50
Gewicht(kg):	29,0	42,0	47,0
HolmgröÙe:	60	75	75
Traversenbreite (m):	0,91	1,02	1,15
Bestell-Nr.:	61210	61212	61214



Teleskopleiter „Levelmaster“

64200

- Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt
- Einsetzbar als:
 - höhenverstellbare Stehleiter
 - längenverstellbare Anlegeleiter
 - treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Bolzengelenk
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kompaktes Transportmaß
- Auswechselbare Leiternfüße

Zubehör Verlängerungsschenkel (mit Leiternfüßen oder schwenkbare Stahlspitzen), Arbeitsplattform

Sprossen:	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge (m) als Stehleiter	1,01-1,49	1,29-2,02	1,57-2,55	1,85-3,08
Länge (m) als Anlegeleiter	1,92-3,04	2,48-4,16	3,05-5,28	3,60-6,40
Packmaß: L/B/H ca.(m):	1,02/0,48/0,21	1,30/0,55/0,21	1,58/0,63/0,21	1,85/0,69/0,21
Gewicht(kg):	10,6	13,3	16,0	19,0
Bestell-Nr.:	64203	64204	64205	64206



Art.-Nr. 64204

Zubehör: Verlängerungsschenkel

- Stufenloser Ausgleich von Bodenebenenheiten
- 40 cm Verstellbereich
- Verbleib an der Leiter – immer dabei
- 64250 zusätzlich mit schwenkbaren Stahlspitzen

Länge (m):	0,54	0,54
Bestell-Nr.:	64250	64251



Zubehör: Gerüstbohle

- Belag für Vielzweckleiter bei Einsatz als Kleingerüst
- Trittsicher profiliert auch für den sicheren Stand bei Nässe
- Lieferung paarweise für eine Leiter inkl. Befestigungsmaterial

Passend für Leiter:	6403	64034
Bestell-Nr.:	6483	6484



Vielzweckleiter (extra breit)

6400

- Die klassische „Kofferraumleiter“ mit kompaktem Transportmaß
- Einsetzbar als:
 - Stehleiter
 - Anleleiter
 - Kleingerüst (nicht Größe 4 x 4)
- Ohne Traversen einsetzbar, da geschweifte Ausführung
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Extra breite Ausführung: 50 cm breite Arbeitsfläche in Gerüststellung
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar

Zubehör Gerüstbohle, Arbeitsplattform

Sprossen:	4x3	2x3/2x4	4x4
Gewicht(kg):	12,4	13,6	14,9
Bestell-Nr.:	6403	64034	6404

Verwendungsmöglichkeiten

MaÙe in cm	6403	64034	6404
	26/100	26/128	26/128
	50 68	50 68	50 75
	359	428	470
	185	215	240
	178	234	-
	101	101	-



Art.-Nr. 6403

Klappleiter

62400

- Einsetzbar als:
 - Stehleiter
 - Anleleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Robuste Rastergelenke aus verzinktem Stahl
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar

Zubehör Verlängerungsschenkel, Arbeitsplattform, schwenkbare Leiterspitzen

Sprossen:	2x5	2x6	2x7	2x8
Länge (m):	1,60-3,05	1,88-3,61	2,16-4,17	2,44-4,73
Gewicht(kg):	8,0	8,9	9,8	10,7
HolmgröÙe:	60			
Traversenbreite (m):	0,63	0,63	0,72	0,72
Bestell-Nr.:	62405	62406	62407	62408



Art.-Nr. 62406