



# HOLZLEITERN



geprüft & bestanden  
DIN EN 131-2 ✓

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131-2, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften



Abb. Best.-Nr. 33110

## Holz-Anlegeleiter

Holme aus astfreien Hölzern, Sprossen aus Esche, verzapfte Holm-Sprossenverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche.

Sprossenabstand: 280 mm.

Leiternbreite: 420 mm.

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,50	4,10	4,70	5,30
Leiternlänge m	1,92	2,48	3,04	3,60	4,16
Holmhöhe mm	65	65	65	70	70
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Gewicht ca. kg	5,0	5,8	6,7	8,4	9,8
Bestell-Nr.	33106	33108	33110	33112	33114
Preis ohne MwSt. Euro	67,00	80,00	96,00	124,00	144,00



Abb. Best.-Nr. 33212

## Holz-Stehleiter

Holme aus astfreien Hölzern, Sprossen aus Esche, verzapfte Holm-Sprossenverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche, stabiles Stahl-Hufeisenscharnier. Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet.

Spannverbindung durch 2 verzinkte Stahlketten.

Sprossenabstand: 280 mm.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,50	2,80	3,00	3,30	3,60	4,20
Leiternlänge m	1,23	1,51	1,79	2,07	2,34	2,91
Untere Breite m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68
Obere Breite m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Schrittlänge m	0,83	0,99	1,09	1,25	1,30	1,50
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	10
Gewicht ca. kg	5,5	7,6	10,3	10,8	14,7	17,9
Bestell-Nr.	33208	33210	33212	33214	33216	33220
Preis ohne MwSt. Euro	80,00	93,00	112,00	125,00	141,00	175,00

Weitere Holzleitern auf Anfrage.

## Doppelstufen Stehleiter

2100

- 80 mm tiefe Stufen aus Buche, rutschsicher profiliert
- kräftige Stahlscharniere
- Ebene Fläche als oberer Leiternabschluss
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Zusätzliche Eckaussteifungen der unteren Stufe aus Aluminium
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

**Zubehör** Leiternfüße und -schuhe

Stufen:	3	4	5	6	7	8	9	10
Holmgröße:	72							
Länge(m):	0,75	0,98	1,21	1,45	1,69	1,92	2,16	2,40
Gewicht(kg):	6,0	7,5	9,0	11,0	13,0	15,0	17,5	20,0
Bestell-Nr.:	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110



Art.-Nr. 2106

## Stufen Stehleiter, mit Sicherheitsbrücke

2200

- Der Klassiker für Haus und Büro aus dem natürlichen Werkstoff „Holz“
- 80 mm tiefe Stufen und Sicherheitsbrücke aus Buche, rutschsicher profiliert
- kräftige Seitenbandscharniere aus verzinktem Stahl
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Zusätzliche Eckaussteifungen der unteren Stufe aus Aluminium
- Breite oben am Haltestab 31 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

**Zubehör** Leiternfüße und -schuhe

Stufen:	3	4	5	6	7	8	9	10
Länge (m):	1,40	1,64	1,87	2,10	2,34	2,57	2,81	3,04
Plattformhöhe (m):	0,65	0,88	1,11	1,32	1,54	1,76	1,99	2,22
Gewicht(kg):	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	11,0	12,0	13,0
Bestell-Nr.:	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210



Art.-Nr. 2206

## Stufen Anlegeleiter

2500

- Komplett aus natürlichem, astfreiem Nadelholz
- 80 mm tiefe Stufen
- Zusätzliche Eckaussteifungen der unteren Stufe aus Aluminium
- Speziell für den Innenbereich und den Möbelbau, daher Lieferung in unbehandeltem und unlackiertem Zustand (folienverpackt)
- Breite: 36 cm, Sonderbreiten auf Anfrage

**Zubehör** Leiternfüße und -schuhe, Einhängehaken

Stufen:	6	7	8	9	10	11	12
Länge(m):	1,68	1,92	2,15	2,38	2,62	2,86	3,09
Aufsetzhöhe(m):	1,52	1,76	1,97	2,19	2,40	2,63	2,85
Gewicht(kg):	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,5	9,5
Bestell-Nr.:	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512



Art.-Nr. 2508

## Sprossen Anlegeleiter

1500

- Die klassische Bauleiter
- Parallel mit Vierkantholmen
- Nachstellbare Spannbolzen
- Breite 38 cm, Sonderbreiten auf Anfrage

**Zubehör** Stahlspitzen schwenkbar,  
Leiternfüße und -schuhe, Einhängehaken

Art.-Nr. 1508

Sprossen:	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
Holmgröße:		56			66		75		70x36		
Länge(m):	1,82	2,10	2,38	2,66	2,94	3,22	3,50	4,06	4,62	5,15	5,74
Gewicht(kg):	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	9,0	9,5	11,0	13,5	16,0	18,0
Bestell-Nr.:	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1514	1516	1518	1520

## Verbundanlegeleiter Holz/Alu

16500

- Bauleiter für gehobene Ansprüche
- 30 mm breite, waagrecht eingebaute Aluminium ERGO-Sprossen für bequemen Stand
- Holme aus 8-fach verleimtem Schichtholz
- Breite 41 cm

**Zubehör** Leiternfüße und -schuhe, Einhängehaken

Art.-Nr. 16508

Sprossen:	6	8	10	12	14	16	18	20
Holmgröße:		66			75		90	
Länge(m):	1,81	2,37	2,93	3,49	4,05	4,61	5,17	5,73
Gewicht(kg):	5,5	6,5	8,5	10,0	11,0	13,0	16,0	18,0
Bestell-Nr.:	16506	16508	16510	16512	16514	16516	16518	16520

## Sprossen Schiebeleiter, ohne Seilzug

1800

- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Ab Größe 2 x 14 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Beide Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Nachstellbare Spannbolzen
- Leiternbreiten: 38 cm / 45 cm

**Zubehör** Stahlspitzen, Leiternfüße und -schuhe

Sprossen:	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Länge(m):	1,95-3,05	2,50-4,15	3,05-5,25	3,60-6,10	4,15-7,20	4,75-8,40
Gewicht(kg):	10,0	15,0	18,0	24,5	28,0	32,0
Bestell-Nr.:	1806	1808	1810	1812	1814	1816

Ausführung mit Seilzug auf Anfrage ab Lager lieferbar!

Art.-Nr. 1806